

DOWN LIGHT COB



SERIE: PL-604

CARACTERISTICAS GENERALES:

Los modernos Down light tipo COB de la Serie **ECOLED** de **PROLUX** son de material compacto, alta eficiencia lumínica (Ahorra 80% de consumo de energía), de fácil instalación y de larga duración, encendido instantáneo, libre de rayos UV, libre de mercurio (Hg), pueden ser instalados en superficies de baldosas, drywall, melanina, ETC.

Su estructura está fabricado con aluminio de alta resistencia y acabado con pintura al horno, protegiendo de esta manera a la fuente de luz tipo COB.

APLICACIONES

Por su atractivo diseño, pueden ser instalados en hoteles, oficinas, residencias, restaurantes, centros comerciales, etc.

PRESENTACION

Temperatura de color: Luz cálido (3000K), Luz neutra(4200K) y Luz blanco (6000K)

Incluye, 01 driver, 01 KIT accesorios de fijación, cartilla de instrucciones.

No dimmable, IP20, temperatura exterior de trabajo -20°C - +40°C.

MODELO	PL-604-15	PL-604-20	PL-604-30	PL-604-50
Potencia	15W	20W	30W	50W
Voltaje	220V	220V	220V	220V
Eficiencia	85-100 Lm/W	85-100 Lm/W	85-100 Lm/W	85-100 Lm/W
CRI	0.70	0.70	0.70	0.70
Angulo de Ap.	120°	120°	120°	120°
Factor de potencia	0.75	0.75	0.75	0.75
Medida Exterior	160 mm	190mm	220 mm	220 mm
Medida corte	145 mm	170 mm	200 mm	200 mm

PARA PEDIDOS ESPECIFICAR TEMPERATURA DE COLOR

- Nota:
- Fotografía y dimensiones son referenciales y pueden ser modificados sin previo aviso
- Productos hechos en China.
- Garantía 01 año previa presentación de comprobante de compra.

