

**PANEL REDONDO
EMPOTRABLE**



SERIE: PL-625

CARACTERISTICAS GENERALES:

Los modernos paneles ultra delgados de la Serie ECOLED de PROLUX son de material compacto, alta eficiencia lumínica (Ahorra 80% de consumo de energía), de fácil instalación y de larga duración (30,000 horas), encendido instantáneo, libre de rayos UV, libre de mercurio (Hg), pueden ser instalados en superficies de baldosas, drywall, melanina, cielo raso de cemento con previo acabado para el alojamiento del panel y driver.

Su estructura está fabricado con aluminio de alta resistencia y acabado con pintura al horno, protegiendo de esta manera a la fuente de luz tipo SMD.

APLICACIONES

Por su atractivo diseño, pueden ser instalados en ambientes de hoteles, oficinas, residencias, restaurantes, centros comerciales, etc.

PRESENTACION

Temperatura de color: Luz cálido (3000K), Luz día(4200K) y Luz blanco (6000K)

Incluye, 01 driver, 02ganchos de fijación, 02 tornillo de fijación con sus respectivos tarugos y cartilla de instrucciones.

No dimmable, IP20, temperatura exterior de trabajo -20°C - +40°C.

MODELO	PL-625 3W	PL-625 6W	PL-625 9W	PL-625 12W	PL-625 15W	PL-625 18W	PL-625 24W
Voltaje	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V
Factor Potenc.	≥0.5	≥0.5	≥0.5	≥0.5	≥0.5	≥0.5	≥0.5
Flujo luminoso	225 Lm	450 Lm	675 Lm	900 Lm	1125 Lm	1350 Lm	1800 Lm
CRI	≥0.80	≥0.80	≥0.80	≥0.80	≥0.80	≥0.80	≥0.80
Angulo de Ap.	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Diám. Exterior	90 mm	120 mm	145 mm	170 mm	190 mm	225 mm	300 mm
Diám. Interior	70 mm	105 mm	120 mm	150 mm	170 mm	200 mm	280 mm
Diam. Empot.	80 mm	110 mm	130 mm	160 mm	180 mm	210 mm	290 mm
Altura max.	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm

PARA PEDIDOS ESPECIFICAR TEMPERATURA DE COLOR

- Nota:
- Fotografía y dimensiones son referenciales y pueden ser modificados sin previo aviso
- Productos hechos en China.
- Garantía 01 año previa presentación de comprobante de compra.

