


**PANEL CUADRADO
 EMPOTRABLE**

SERIE: PL-626

CARACTERISTICAS GENERALES:

Los modernos paneles ultra delgados de la Serie ECOLED de PROLUX son de material compacto, alta eficiencia lumínica (Ahorra 80% de consumo de energía), de fácil instalación y de larga duración (30,000 horas), encendido instantáneo, libre de rayos UV, libre de mercurio (Hg), pueden ser instalados en superficies de baldosas, drywall, melamina, cielo raso de cemento con previo acabado del alojamiento para el panel y driver.

Su estructura está fabricado con aluminio de alta resistencia y acabado con pintura al horno, protegiendo de esta manera a la fuente de luz tipo SMD.

APLICACIONES

Por su atractivo diseño, pueden ser instalados en ambientes de hoteles, oficinas, residencias, restaurantes, centros comerciales, etc.

PRESENTACION

Temperatura de color: Luz cálido (3000K), Luz día(4200K) y Luz blanco (6000K)

Incluye, 01 driver, 02ganchos de fijación, 02 tornillo de fijación con sus respectivos tarugos y cartilla de instrucciones.

No dimmable, IP20, temperatura exterior de trabajo -20°C - +40°C.

MODELO	PL-626 3W	PL-626 6W	PL-626 12W	PL-626 18W	PL-626 24W
Voltaje	220V	220V	220V	220V	220V
Factor Potenc.	≥0.5	≥0.5	≥0.5	≥0.5	≥0.5
Flujo luminoso	240 Lm	480 Lm	960 Lm	1440 Lm	1920 Lm
CRI	≥ 0.80	≥ 0.80	≥ 0.80	≥ 0.80	≥ 0.80
Angulo de Ap.	120°	120°	120°	120°	120°
Medida Exterior	90x90 mm	120x120mm	170x170 mm	225x225 mm	300x300 mm
Medida Interior	70x70 mm	105x105 mm	150x150 mm	200x200 mm	280x280 mm
Medida Empot.	80x80 mm	110x110 mm	160x160 mm	210x210 mm	290x290 mm
Altura max.	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm

PARA PEDIDOS ESPECIFICAR TEMPERATURA DE COLOR

- Nota:
- Fotografía y dimensiones son referenciales y pueden ser modificados sin previo aviso
- Productos hechos en China.
- Garantía de 01 año previa presentación de comprobante de compra.

