

REFLECTOR HONEYCOMB



SERIE: PL-650

CARACTERISTICAS GENERALES:

Los modernos reflectores económicos de la Serie ECOLED de PROLUX son de material compacto, alta eficiencia lumínica (Ahorra 80% de consumo de energía), de fácil instalación y de larga duración (30,000 horas), encendido instantáneo, libre de rayos UV, libre de mercurio (Hg), pueden ser instalados en ambientes interiores como exteriores.

Su estructura está fabricado con aluminio de alta resistencia y acabado con pintura al horno, protegiendo de esta manera a la fuente de luz tipo COB.

APLICACIONES

Por su atractivo diseño, pueden ser instalados en campos deportivos, cercos perimétricos, almacenes, zonas rurales, con paneles solares, etc.

PRESENTACION

Temperatura de color: Luz cálido (3000K), Luz día(4200K) y Luz blanco (6500K)

No dimmable, IP65, temperatura exterior de trabajo -20°C - +40°C.

Su instalación tiene que hacerlo con personal calificado.

MODELO	PL-811-100	PL-811-150	PL-811-200
Potencia	100W	150W	200W
Voltaje	220V	220V	220V
Factor Potencia	0.85	0.85	0.85
Flujo luminoso	10000 Lm	15000 Lm	20000 Lm
CRI	≥ 0.80	≥ 0.80	≥ 0.80
Angulo de Ap.	120°	120°	120°
Tipo LED	SMD 3535	SMD 3535	SMD 3535
Temperatura de Trabajo	-20 a 50 °C	-20 a 50°C	-20 a 50 °C
Protección	IP65	IP65	IP65

PARA PEDIDOS ESPECIFICAR TEMPERATURA DE COLOR

- Nota:
- Fotografía y dimensiones son referenciales y pueden ser modificados sin previo aviso
- Productos hechos en China.
- Garantía 01 año previa presentación de comprobante de compra.

