

REFLECTOR DE RIEL COB



SERIE: PL-705

CARACTERISTICAS GENERALES:

Los modernos reflector de riel tipo COB de la Serie ECOLED de PROLUX son de material compacto, alta eficiencia lumínica (Ahorra 80% de consumo de energía), de fácil instalación y de larga duración (30,000 horas), encendido instantáneo, libre de rayos UV, libre de mercurio (Hg), pueden ser instalados en superficies de baldosas, drywall, melamina previa instalación de riel eléctrico, ETC. Su estructura está fabricado con aluminio de alta resistencia y acabado con pintura al horno, protegiendo de esta manera a la fuente de luz tipo COB.

APLICACIONES

Por su atractivo diseño, pueden ser instalados en ambientes de hoteles, oficinas, residencias, restaurantes, centros comerciales, etc.

PRESENTACION

Temperatura de color: Luz cálido (3000K), Luz día(4200K) y Luz blanco (6000K)
Incluye, 01 driver, 01 KIT accesorios de fijación, cartilla de instrucciones.
No dimmable, IP20, temperatura exterior de trabajo -20°C - +40°C.
Su instalación tiene que hacerlo personal calificado.

MODELO	PL-705-7	PL-705-12	PL-705-18	PL-705-22
Potencia	7W	12W	18W	22W
Voltaje	220V	220V	220V	220V
Flujo luminoso	560Lm	960 Lm	1440 Lm	1760 Lm
CRI	≥ 0.80	≥ 0.80	≥ 0.80	≥ 0.80
Angulo de Ap.	120°	120°	120°	120°
Factor de potencia	0.75	0.75	0.75	0.75
Medidas	75x130 mm	100x208mm	120x200 mm	120x200 mm

PARA PEDIDOS ESPECIFICAR TEMPERATURA DE COLOR

- Nota:
- Fotografía y dimensiones son referenciales y pueden ser modificados sin previo aviso
- Productos hechos en China.
- Garantía 01 año previa presentación de comprobante de pago.

