



SERIE: PL-810

CARACTERISTICAS GENERALES:

Los modernos High Bay LED tipo COB de la Serie ECOLED de PROLUX son de material compacto, alta eficiencia lumínica (Ahorra 80% de consumo de energía), de fácil instalación y de larga duración (30,000 horas), encendido instantáneo, libre de rayos UV, libre de mercurio (Hg), pueden ser instalados en superficies de baldosas, drywall, melanina, etc.

Su estructura está fabricado con aluminio de alta resistencia y acabado con pintura al horno, protegiendo de esta manera a la fuente de luz tipo COB.

APLICACIONES

Por su atractivo diseño, pueden ser instalados en almacenes, centros comerciales, industria, etc.

PRESENTACION

Temperatura de color: Luz cálido (3000K), Luz día(4200K) y Luz blanco (6500K)

Incluye, 01 driver, 01 KIT accesorios de fijación, cartilla de instrucciones.

No dimmable, IP20, temperatura exterior de trabajo -20°C - +40°C.

Su instalación tiene que hacerlo personal especializado.

MODELO	PL-810-50	PL-850-100	PL-810-150
Potencia	50W	100W	150W
Voltaje	220V	220V	220V
Luminoso Flux	4100	8000	11000
CRI	≥ 0.80	≥ 0.80	≥ 0.80
Angulo de Aplicación	120°	120°	120°
Factor de potencia	0.80	0.80	0.80
Medida	450x350 mm	500x420 mm	500x430 mm

PARA PEDIDOS ESPECIFICAR TEMPERATURA DE COLOR

- Nota:
- Fotografía y dimensiones son referenciales y pueden ser modificados sin previo aviso
- Productos hechos en China.
- Garantía 01 año previa presentación de comprobante de compra.

