


TIPO DE LUMINARIA

| | | |
|-----------------|--------------------|---|
| MARCA: | MODELO: |  |
| PROLUX | RANGER-S | |
| MONTAJE: | REFERENCIA: | |
| SUSPENDIDO | LED ATEX | |

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| Módulo LED: | CREE XP-G3 | Temperatura de Color: | 6000K |
| País del módulo LED: | EE.UU. | Ángulo de Haz: | 110° |
| Grado IP: | IP66 | CRI (Ra): | >75 |
| Grado IK: | IK08 | Driver: | MEANWELL HLG |
| Vida útil: | 100 000 Horas | Grado IP Driver: | IP65 |
| Flujo Luminoso: | 10 400 LM | Factor de Potencia PF: | >0.99 |
| Voltaje Total: | 80W | Corriente Máxima | |
| Voltaje de entrada: | 100-277VAC | Garantía: | 05 AÑOS |

DIMENSIONES

| Equipo | | | |
|--|--------|--------|-----------|
| Largo: | Ancho: | Alto: | Diámetro: |
| 1200.00 | | 150.00 | 260.00 |
|  | | | |

CERTIFICACIONES

| | | |
|--|---|---|
| UL844 DLC 4.0 Premium | Zone 2 (ExGas) Zone 22 (Ex Dust) | UL-1598/8750 UL-1598(A) |
| IEC 60079-0, IEC 60079-1 Ex d IIB T6 Gb | Class I Division 2, Group A, B, C, D | Class II Division 1 and 2, Group E, F, G |

